



Alimentación, tratamiento de agua y medioambiente



Serie Básica Industrial



- El Generador de Ozono Serie Básica Industrial es un generador de ozono que **elimina todo tipo de malos olores**, y erradica agentes contaminantes del aire como **bacterias**, virus, hongos y C.O.V
- Está especialmente diseñado para su uso en los comercios, oficinas, hogares, cines, teatros, bares, salas de fiesta, guarderías, etc.
- Evita el uso de ambientadores químicos en habitaciones de hoteles, zonas comunes de la industria HORECA, residencias geriátricas, escuelas infantiles, lavanderías.
- Permite el trabajo simultáneo en dos estancias o utilidades, gracias a las **dos salidas de ozono independientes** de las que dispone.

Características Técnicas

- Ideal para tratamientos integrales de desinfección y desodorización del aire, tejidos, etc.
- Destruye olores de origen biológico; bacterias, hongos y virus, COV, etc.
- Equipo para uso profesional de Gran Potencia y Capacidad de trabajo.
- Rejillas de entrada y salida del aire para una corriente de aire constante. Dispone de dos salidas de ozono, ideal para tratamientos simultáneos.
- Con este equipo de ozono, se consigue una alta calidad del aire, consiguiendo eliminar partículas en un 99,989%.

Cómo funciona

- La instalación se realiza mediante dos anclajes en la pared. Posteriormente, el equipo debe conectarse a una toma de tierra.
- El ozono se produce cuando el gas de alimentación (aire ambiente) atraviesa una válvula en vidrio de boro silicato con dieléctrico que está situada en el interior del generador de ozono.
- Lleva incorporado un **dispositivo de control automático de producción** que regula los tiempos de funcionamiento y de parada de cada salida de ozono individualmente.

Cosemar Ozono. Innovación y Confianza

Pol. Ind. Cascajal Calle Sisones, 2 Naves 18-19 28320 - Pinto - Madrid
Tel. 91 692 00 18 - Fax. 91 692 06 64

info@cosemarozono.es
www.cosemarozono.es





Eliminación de olores y humos con Ozono.




Datos Técnicos


Modelo/ Parámetros	SERIE BÁSICA INDUSTRIAL
Salida Ozono (g/h) Alimentación aire	1 (1gr/h en cada salida de ozono)
Enfriamiento	Ventilación
Potencia (W)	100
Tensión (V)	220/240 V AC 50 HZ
Alimentación	Alimentación con aire del ambiente

Eliminación de olores y Desinfección Ambiental. Tratamiento de Choque de uso Profesional.

Control y alarma

Fusible Protección de las sobrecargas

On/Off Interruptor verde indicador de Ozono trabajando 

On/Off Interruptor rojo indicador de red 

Materiales

Caja

Propiedades según normas Europeas.
Resistencia al impacto ASTN-D256 ISO 180/IA
Límite de tracción a la rotura ISO-R527
Resistencia al fuego UL-94 ignifugo y auto extingible

Dimensiones

Modelos/ Parámetros	SERIE BASICA INDUSTRIAL
L*P*A (mm)	425 x 245 x 175
Peso (kg)	4,5

Cosemar Ozono. Innovación y Confianza

Pol. Ind. Cascajal Calle Sisonos, 2 Naves 18-19 28320 - Pinto - Madrid
Tel. 91 692 00 18 - Fax. 91 692 06 64

info@cosemarozono.es
www.cosemarozono.es

