



Serie Industrial Dual 25



Este equipo está diseñado para instalaciones industriales como tratamientos de aguas potables, higiene y seguridad alimentaria y otros procesos en industrias.

Consigue una concentración de ozono capaz de eliminar hongos, bacterias y virus de una forma rápida y muy eficaz. Consigue destruir compuestos químicos contaminantes como los Diclorvos.

Este Generador de Ozono industrial fabricado en acero inoxidable AISI-304. Dispone en su interior de cédula independiente estanca de generación de ozono.

Características Técnicas

- Producción de ozono variable de 2500 hasta 25000 gr/h
- Alimentación con aire comprimido.
- La alimentación de aire debe ser de alta calidad, exenta de polvo, aceite y humedad
- Dispone en la parte frontal de mandos así como indicadores de funcionamiento.
- Ventilación forzada para el enfriamiento

Cómo funciona

- El ozono se produce por la activación de las moléculas de oxígeno mediante una descarga de alta tensión.
- Dispone de interruptor general, interruptor de activación del compresor interno, indicador LED verde de funcionamiento, indicador LED rojo y señal sonora de alarma, potenciómetro de ajuste de producción e indicador display de producción.

Cosemar Ozono. Innovación y Confianza

Pol. Ind. Cascajal Calle Sisonos, 2 Naves 18-19 28320 - Pinto - Madrid
Tel. 91 692 00 18 - Fax. 91 692 06 64

info@cosemarozono.es

www.cosemarozono.com





Datos Técnicos

Modelo/ Parámetros	SP MILENIUM 25G
Referencia	COS 25
Salida Ozono (g/h) Alimentación aire	25
Alimentación Neumática	Compresor interno
Caudal (L/min)	0 -10
Enfriamiento	Ventilación forzada
Potencia (W)	450
Tensión (V)	220/240 V
Nivel de ruido	< 60 dBA

Control y alarma

On - Off	Interruptor de producción ozono
Ozono On	Indicador verde 
Alarmas	Indicadores 
Regulación	Regulación de la producción
Caudalímetro	Regulador de flujo

Materiales

Caja	En acero inoxidable 304.
Módulo	En acero inoxidable 304 con un electrodo en el interior de un tubo de cerámica con dieléctrico.
Entrada y salida	PVDF

Dimensiones

Modelos/ Parámetros	Serie Industrial 25gr/h.
L*P*A (mm)	1190 x 500 x 390
Peso (kg)	56

Cosemar Ozono. Innovación y Confianza

Pol. Ind. Cascajal Calle Sisonés, 2 Naves 18-19 28320 - Pinto - Madrid
Tel. 91 692 00 18 - Fax. 91 692 06 64

info@cosemarozono.es

www.cosemarozono.com

