



Ozonización Modular.



Ozonizador Serie Básica



- Los Ozonizadores de la Serie Básica, son generador de ozono que esta diseñados especialmente para un uso en los comercios, oficinas, hogares, cines, teatros, bares, salas de fiesta, guarderías, etc.
- Elimina los **malos olores** y erradica los agentes contaminantes del aire: **bacterias, virus y hongos.**

Características Técnicas.

- Ideal para tratamientos integrales de desinfección y desodorización del aire.
- Destruye olores de origen biológico; bacterias, hongos y virus, COV, etc.
- Equipo para uso profesional de Gran Potencia y Capacidad de trabajo.
- Caja ABS de alta resistencia ignifugo y auto extinguable.
- Rejillas de entrada y salida del aire para una corriente de aire constante.

Como Funciona:

- La instalación se realiza mediante dos anclajes en la pared, que debe instalarse a una distancia de 10 a 20 cm. del techo. Posteriormente, el equipo debe conectarse a una toma de tierra.
- El ozono se produce cuando el gas de alimentación (aire ambiente) atraviesa una válvula en vidrio de boro silicato con dieléctrico que está situada en el interior del generador de ozono.
- El equipo lleva incorporado un electro ventilador para la regeneración del aire interior y para la correcta dispersión del ozono. Además, lleva incorporado un dispositivo de control automático de producción que regula los tiempos de funcionamiento y de parada.

Cosemar Ozono. Innovación y Confianza

Pol. Ind. Cascajal Calle Sisonos, 2 Naves 18-19 28320 - Pinto - Madrid
Tel. 91 692 00 18 - Fax. 91 692 06 64

info@cosemarozono.es

www.cosemarozono.com





Eliminación de olores con Ozono.



Datos Técnicos

| Modelo/ Parámetros | Z1250 T | Z3000 T | Z 6000T | Z 10000 T | Z 20000 T |
|---|--|--|--|--|--|
| Salida Ozono (mg/h) Alimentación aire | 17 | 34 | 75 | 95 | 120 |
| Enfriamiento | Ventilación | Ventilación | Ventilación | Ventilación | Ventilación |
| Potencia (W) | 3 | 7 | 14 | 20 | 27 |
| Tensión (V) / frecuencia (Hz) | 230 V AC / 50 HZ |
| Alimentación | Alimentación con aire del ambiente |

Eliminación de olores y Desinfección Ambiental. Tratamiento de Choque de uso Profesional.

Control y alarma

Fusible Protección de las sobrecargas

On/Off Interruptor verde producción 75% 

On/Off Interruptor rojo producción 100% 

Materiales

Caja

Propiedades según normas Europeas.
Resistencia al impacto ASTN-D256 ISO
180/IA
Límite de tracción a la rotura ISO-R527
Resistencia al fuego UL-94
ignifugo y auto extingible

Dimensiones

| Modelos/ Parámetros | Ozonizador Serie Básica |
|------------------------|-------------------------|
| L *P *A (mm) | 355 x 100 x 215 |

Cosemar Ozono. Innovación y Confianza

Pol. Ind. Cascajal Calle Sisonos, 2 Naves 18-19 28320 - Pinto - Madrid
Tel. 91 692 00 18 - Fax. 91 692 06 64

info@cosemarozono.es

www.cosemarozono.com

